環境データシート

製品名：エンジンカッタ　CM75EAP形

①クリーンな排出ガスのエンジン(PureFire Engine)搭載により
　北米排ガス3次規制・欧州排ガス2次規制適合。
②カバープレート他の金属製カバー採用により本体磨耗を低減。
③防じん式スタータ・耐摩耗性ロープの採用により
　メンテナンスサイクル向上。

No	環境情報提供項目		単位	仕様
1	型式			CM75EAP
2	外形寸法【全長×全幅×全高】		(mm)	630×225×394
3	排気量		(ml)	75
4	最大出力		(kW)	3.9
5	欧州排ガス2次規制		―	適合
6	燃料消費量		(g/kWh)	448.1
7	製品質量		(kg)	10.6
	内訳（製品の主要素材）	鉄および鉄合金(含むステンレス)	(g)	3,949
		銅および銅合金	(g)	73
		アルミニウム	(g)	2,433
		その他の金属	(g)	1,473
		プラスチック(樹脂)	(g)	2,384
		ゴム、その他	(g)	271
8	再使用＋リサイクル可能率		(%)	76.8
	再生可能率		(%)	94.8
9	取扱説明書	紙	(g)	50.8
		再生紙比率	(%)	0
10	包装材の質量		(kg)	2.3
	内訳（包装材の主要素材）	発泡スチロール	(kg)	0.0
		プラスチック	(kg)	0.0
		紙・木材・ダンボール	(kg)	2.3
		その他	(kg)	0.0
11	鉛はんだの使用量		(g)	0
12	塩化ビニル(PVC)使用量		(g)	0
13	臭素系難燃剤使用量		(g)	0
14	使用時の騒音(ISO ANSI BS175.4-2013)		(dB)	100.1
15	使用時の振動(ISO 19432:2012)(ﾌﾛﾝﾄ/ﾘｱ)		(m/s^2)	2.2/2.7
16	ISO14001の認証取得日		年、月	1996.9
17	発売時期		年、月	2014.10
18	特記事項			

本製品は環境負荷の少ない「環境情報表示制度」に準じた製品です。

製品ホームページ　：http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/index.html

製品お問合わせ先：日立工機(株)　お客様相談センター【TEL 0120-20-8822】
携帯電話からはご利用になれません。
土・日・祝日を除く午前9:00～午後5:00